

МОДЕЛЬ	Compact 400	Compact 600
МОЩНОСТЬ	400VA/240W	600VA/360W
Входное напряжение	220 VAC	
Диапазон входного напряжения	162-268 VAC	
Регулировка выходного напряжения	± 10 % (в режиме батареи)	
Время переключения	типичное 6 – 10 мс макс.	
Форма волны	Моделированная синусоида	
Тип батареи и кол-во	12V/4.5Ahx1	12V/7Ahx1
Время заряда	6-8 часов восстанавливает 90% ёмкости	
Размеры (ГxШxВ)	345 x 200 x 100 мм	
Вес нетто (кг)	4	4.4
Влажность	0-90% RH @ 0-40°C (без конденсации)	
Уровень шума	Менее 40дБ	
Выход	Стандартные евророзетки x8	

МОДЕЛЬ	Compact 800	Compact 1000
МОЩНОСТЬ	800VA/480W	1KVA/600W
Входное напряжение	220 VAC	
Диапазон входного напряжения	162-268 VAC	
Регулировка выходного напряжения	± 10 % (в режиме батареи)	
Время переключения	типичное 6 – 10 мс макс.	
Форма волны	Моделированная синусоида	
Тип батареи и кол-во	12V/9Ah x 1	12V/9Ah x 1
Время заряда	6-8 часов восстанавливает 90% ёмкости	
Размеры (ГxШxВ)	345 x 200 x 100 мм	
Вес нетто (кг)	5.5	6.4
Влажность	0-90% RH @ 0-40°C (без конденсации)	
Уровень шума	Менее 40дБ	
Выход	Стандартные евророзетки x8	

