




## ИБП Kiper Power A400/A650/A850/A1000/A1500/A2000 (USB)

МОДЕЛЬ	A400 (USB)	A650 (USB)	A850 (USB)
МОЩНОСТЬ	400VA/240W	650VA/360W	850VA/480W
Входное напряжение	230VAC		
Диапазон входного напряжения	140-300 VAC		
Регулировка выходного напряжения	230 VAC $\pm$ 10 % (в режиме батареи)		
Время переключения	типичное 4 мс		
Форма синусоиды	Аппроксимированная синусоида		
Тип батареи и кол-во	12V/4.5Ahx1	12V/7Ahx1	12V/9Ahx1
Время заряда	6 часов восстанавливает 90% ёмкости		
Размеры (ГxШxВ)	279 x 101 x 142 мм		
Вес нетто (кг)	3.55	4.2	4.9
Влажность	0-90% RH @ 0-40°C (без конденсации)		
Уровень шума	Менее 40дБ (Тихий, отсутствует вентилятор)		
Выход	Стандартные евророзетки x2		


МОДЕЛЬ	A1000 (USB)	A1500 (USB)	A2000 (USB)
МОЩНОСТЬ	1KVA/600W	1.5KVA/900W	2KVA/1200W
Входное напряжение	230 VAC		
Диапазон входного напряжения	140-300 VAC		
Регулировка выходного напряжения	230 VAC $\pm$ 10 % (в режиме работы от батареи)		
Время переключения	типичное 4 мс		
Форма синусоиды	Аппроксимированная синусоида		
Тип батареи и кол-во	12V/7Ah x 2	12V/9Ah x 2	12V/9Ah x 2
Время заряда	За 6 часов восстанавливает 90% ёмкости из полного разряда		
Размеры (ГxШxВ)	320 x 130 x 182		
Вес нетто (кг)	8.2	10.4	11
Влажность	0-90% RH @ 0-40°C (без конденсации)		
Уровень шума	Менее 40дБ (Тихий, отсутствует вентилятор)	Менее 40дБ (вентилятор включается только при работе от батарей или работе AVR)	
Выход	Стандартные евророзетки x4		

\*Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.


400VA/650VA/850VA (USB)



1000VA (USB)



1500VA/2000VA (USB)



A – Выходные евророзетки

B - Вход переменного тока

C – Предохранитель

D – USB порт (Только для моделей с USB, кабель в комплекте)

E – Вентилятор охлаждения

400VA/650VA/850VA (USB)



1000VA (USB)



1500VA/2000VA (USB)

