



ИБП Kiper Power Compact B series 650ВА ~ 1000ВА

Особенности

- Компактное исполнение для экономии места
- Возможность крепления на вертикальную поверхность
- Микропроцессорное цифровое управление
- Повышающий и понижающий автоматический регулятор напряжения для стабилизации напряжения (AVR)
- Автоматическое определение частоты
- Широкий диапазон входного напряжения
- Самодиагностика при включении
- Холодный старт
- Автоматический перезапуск при восстановлении питания сети
- Автоматическое отслеживание фазы сети для обеспечения совпадения фаз выходного напряжения инвертора с напряжением сети, что сокращает время переключения и пиковые скачки напряжения

Контрольная панель

1. Индикатор нормального питания (зелёный)
2. Индикатор зарядки аккумулятора (янтарный)
3. Индикатор резервного питания от АКБ (красный)
4. Кнопка включения/выключения



- Интеллектуальное управление аккумулятором: температурная компенсация аккумулятора для продления срока службы аккумулятора;
- Трехступенчатая зарядка аккумулятора для сокращения времени зарядки
- Защита от короткого замыкания, перезаряда/разряда аккумулятора, перегрузки и скачков напряжения
- Автоматическая зарядка в выключенном состоянии
- Опциональное отключение без нагрузки
- 8шт. Евро розеток с заземлением (Schuko)
- 4шт. с батарейной поддержкой и с защитой от скачков напряжения + 4шт. с защитой от скачков напряжения



Спецификация

Линейно-интерактивный ИБП

МОДЕЛЬ	Compact B650	Compact B850	Compact B1000
Мощность	650ВА/360Вт	850ВА/480Вт	1000ВА/600Вт
Входное напряжение	230В переменного тока (VAC)		
Диапазон входного напряжения	162-295В переменного тока (VAC)		
Входная частота	50/60Гц (Авто определение)		
Выходное напряжение	230В переменного тока (VAC)		
Выходная частота	50/60Гц ±1% (Авто определение)		
Форма выходного сигнала	Основной режим: Чистая синусоида Режим работы от батарей: Аппроксимированная синусоида		
Фактор мощности выходной	0.6		
Тип аккумуляторов	AGM VRLA (свинцово-кислотные)		
Аккумуляторы и кол-во	12В/7,2Ач x 1шт.	12В/9Ач x 1шт.	12В/9Ач x 1шт.
Время заряда	За 4 часа восстанавливает 90% ёмкости		
Время переключения	2-4мс		
Защита	Защита от короткого замыкания, перегрузки, разряда / перезаряда аккумуляторов, скачков напряжения		
Индикация	Режим работы от сети переменного тока, режим работы от аккумулятора, состояние заряда аккумулятора		
Размер ИБП (ГхШхВ) (мм)	205 x 285 x 94		
Размер упаковки (ГхШхВ) (мм)	255 x 350 x 144		
Вес нетто (кг)	4.5	5.5	5.8
Вес брутто (кг)	4.8	5.8	6.2
Влажность	0-90% RH @ 0-40°C (без конденсации)		
Температура эксплуатации	0°C ~ 40°C		
Температура хранения	-25°C ~ 55°C (не учитывая батареи)		
IP рейтинг	IP20		
Уровень шума	Менее 30дБ (На расстоянии 1м), тихий (без вентиляторов)		
Выходные розетки	Schuko x 8шт.	Schuko x 8шт.	Schuko x 8шт.