



ИБП Kiper Power C Series 550VA ~ 1000VA




Особенности

- Микропроцессорное цифровое управление
- Повышающий и понижающий автоматический регулятор напряжения для стабилизации напряжения (AVR)
- Автоматическое определение частоты
- Широкий диапазон входного напряжения
- Самодиагностика при включении
- Холодный старт (запуск даже при отсутствии питающей сети)
- Автоматический перезапуск при восстановлении питания сети

- Интеллектуальное управление аккумулятором для продления срока службы аккумулятора;
- Трехступенчатая зарядка аккумулятора для сокращения времени зарядки
- Защита от короткого замыкания, перезаряда/разряда аккумулятора, перегрузки и скачков напряжения
- Автоматическая зарядка в выключенном состоянии
- 2шт. Евро розетки с заземлением (Schuko)

Задняя панель

1. Входной кабель питания
2. Входной предохранитель
3. Выходные розетки
4. Защита Сети или Телефонной линии RJ45 (только для моделей с USB)
5. Коммуникационный порт USB (только для моделей с USB)



Спецификация

Линейно-интерактивный ИБП

МОДЕЛЬ	C550	C650 (USB)	C850 (USB)	C1000 (USB)
Мощность	550ВА/300Вт	650ВА/360Вт	850ВА/500Вт	1000ВА/500Вт
Входное напряжение	230В переменного тока (VAC)			
Диапазон входного напряжения	165-295В переменного тока (VAC)			
Входная частота	50/60Гц (Авто определение)			
Выходное напряжение	230В переменного тока (VAC) ± 10% (в режиме работы от батарей)			
Выходная частота	50/60Гц ± 1% (Авто определение)			
Форма выходного сигнала	Основной режим: Чистая синусоида Режим работы от батарей: Аппроксимированная синусоида			
Фактор мощности выходной	0.6			
Тип аккумуляторов	AGM VRLA (свинцово-кислотные)			
Аккумуляторы и кол-во	12В/5Ач x 1шт.	12В/7,2Ач x 1шт.	12В/9Ач x 1шт.	12В/9Ач x 1шт.
Время заряда	За 4 часа восстанавливает 90% ёмкости			
Время переключения	4мс			
Защита	Защита от короткого замыкания, перегрузки, разряда / перезаряда аккумуляторов, скачков напряжения, RJ-45/RJ-11 (для ИБП с USB)			
Индикация	Режим работы от сети переменного тока, режим работы от аккумулятора, состояние заряда аккумулятора			
Размер ИБП (ГхШхВ) (мм)	255 x 98 x 140	300 x 98 x 140		
Размер упаковки (ГхШхВ) (мм)	295 x 140 x 205	340 x 140 x 205		
Вес нетто (кг)	3.6	4.2	4.3	4.5
Вес брутто (кг)	4.0	4.5	4.6	4.8
Влажность	0-90% RH @ 0-40°C (без конденсации)			
Температура эксплуатации	0°C ~ 40°C			
Температура хранения	-25°C ~ 55°C (не учитывая батареи)			
IP рейтинг	IP20			
Уровень шума	Менее 40дБ, тихий (без вентиляторов)			
Длина сетевого шнура (м)	0,85			
Выходные розетки	Евророзетки Schuko x 2шт. с заземлением			