ИБП Kiper Power B Series

400ВА ~ 30000ВА

Особенности

- Микропроцессорное цифровое управление
- Повышающий и понижающий автоматический регулятор напряжения для стабилизации напряжения (AVR)
- Автоматическое определение частоты
- Широкий диапазон входного напряжения
- Самодиагностика при включении
- Холодный старт (запуск даже при отсутствии питающей сети)
- Автоматический перезапуск при восстановлении питания сети
- Интеллектуальное управление аккумулятором для продления срока службы аккумулятора;
- Трехступенчатая зарядка аккумулятора для сокращения времени зарядки
- Защита от короткого замыкания, перезаряда/разряда аккумулятора, перегрузки и скачков напряжения
- Защита сети или телефонной линии RJ-45/RJ-11 (для ИБП с USB)
- Автоматическая зарядка в выключенном состоянии
- Евро розетки с заземлением (Schuko)

Задняя панель

B400 B650 / B850 B1200 B1500 / B2000 B3000

1. Выходные розетки
2. Входной кабель питания
3. Входной предохранитель
4. Коммуникационный порт USB (только для ИБП с USB)
5. Защита сети или телефонной линии RJ45 (только для моделей с USB)
6. Вентилятор охлаждения

Спецификация

Линейно-интерактивный ИБП

МОДЕЛЬ	B400 (USB)	B650 (USB)	B850 (USB)
Мощность	400ВА/240Вт	650ВА/360Вт	850ВА/480Вт
Входное напряжение	230В переменного тока (VAC)		
Входного напряжения	162-295В переменного тока (VAC)		
Входная частота	50/60Гц (Авто определение)		
Выходное напряжение	230В переменного тока (VAC) ± 10 %		
Выходная частота	50/60Гц ±1% (Авто определение)		
Форма выходного сигнала	Основной режим: Чистая синусоида Режим работы от батарей: Аппроксимированная синусоида		
Тип аккумуляторов	AGM VRLA (свинцово-кислотные)		
Аккумуляторы и кол-во	12В/4,5Ач x 1шт.	12В/7,2Ач x 1шт.	12В/9Ач x 1шт.
Время заряда	За 4 часа восстанавливает 90% ёмкости		
Время переключения	4мс		
Индикация	Режим работы от сети переменного тока, режим работы от аккумулятора		
Размер ИБП (ГхШхВ) (мм)	200 x 100 x 142	280 x 100 x 142	
Размер упаковки (ГхШхВ) (мм)	242 x 139 x 210	325 x 139 x 210	
Вес нетто (кг)	3,3	4,2	4,9
Вес брутто (кг)	3,5	4,7	5,3
Влажность	0-90% RH @ 0-40°C (без конденсации)		
Температура эксплуатации	0°C ~ 40°C		
Температура хранения	-25°C ~ 55°C (не учитывая батареи)		
IP рейтинг	IP20		
Уровень шума	Менее 40дБ, тихий (без вентиляторов)		
Выходные розетки	Евро розетки Schuko x 2шт. с заземлением		

МОДЕЛЬ	B1200 (USB)	B1500 (USB)	B2000 (USB)	B3000 (USB)
Мощность	1200ВА/720Вт	1500ВА/900Вт	2000ВА/1200Вт	3000ВА/1800Вт
Входное напряжение	230В переменного тока (VAC)			
Входного напряжения	165-295В переменного тока (VAC)		175-290В переменного тока (VAC)	
Входная частота	50/60Гц (Авто определение)			
Выходное напряжение	230В переменного тока (VAC) ± 10 %			
Выходная частота	50/60Гц ±1% (Авто определение)			
Форма выходного сигнала	Основной режим: Чистая синусоида Режим работы от батарей: Аппроксимированная синусоида			
Тип аккумуляторов	AGM VRLA (свинцово-кислотные)			
Аккумуляторы и кол-во	12В/7,2Ач x 2шт.	12В/9Ач x 2шт.	12В/9Ач x 2шт.	12В/9Ач x 4шт.
Время заряда	За 4 часа восстанавливает 90% ёмкости			
Время переключения	4мс			
Индикация	Режим работы от сети переменного тока, режим работы от аккумулятора			
Размер ИБП (ГхШхВ) (мм)	328 x 136 x 186			452 x 157 x 211
Размер упаковки (ГхШхВ) (мм)	374 x 185 x 269			536 x 238 x 395
Вес нетто (кг)	8,8	9,4	10,2	19,3
Вес брутто (кг)	9,4	10,0	10,8	20,6
Влажность	0-90% RH @ 0-40°C (без конденсации)			
Температура эксплуатации	0°C ~ 40°C			
Температура хранения	-25°C ~ 55°C (не учитывая батареи)			
IP рейтинг	IP20			
Уровень шума	Менее 40дБ, тихий (без вентиляторов)	Менее 40дБ		
Выходные розетки	Евро розетки Schuko x 4шт. с заземлением			

V2.0

* все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления